



**Choix des spécifications :**

- cote A :  900mm /  1050mm /  1200mm /  1350mm

- cote B : 600 mm

- cote C : 500 mm

Surface utile 0,73m<sup>2</sup> : soit vol. bachée 0,35 m<sup>3</sup>

- Option **Chambre d'Aiguillage Déportée (CAD)** :

- cote D :  Ø 125 mm /  autre \_\_\_\_\_ mm;

nombre de sorties :  2 /  3 /  4 (3+1 bypass)

Choix de l'orientation des piquages de départ /  0° /  +90° /  -90° /  -45° /  +45°  
(choix possible si 2 sorties et 90° mini entre 2 sorties)

- cote E :  Ø 125 mm /  autre Ø \_\_\_\_\_ mm

Choix de l'orientation du piquage d'arrivée /  0° en std /  +90° /  -90°

Nota : Pas de remplissage béton requis (mobile de chasse livré monté dans la cuve).

	Quantité	matiere		Finition	
Dessiné par	Vérifié par	ensemble Step :	tol. gén.	Dessiné le / /	echelle
<b>ateliers deqep</b> siège social: 2 avenue de la double 24490 La Roche Chalais tel : 05 53 90 25 62 / fax : 09 59 53 29 60 e-mail:contact@ateliersdeqep.com			désignation <b>Plan validation client</b>		
			N° Pièce		Ind. Modif.
Ce plan est la propriété de la SARL ateliers des équipements épuratoires. Il ne peut être ni reproduit ni utilisé sans son autorisation.			Chasse Auget Flottant 0,35 m <sup>3</sup> utile		